

حقيبة PROSKIT TC-311 ✨

المواصفات التفصيلية 🔑

PROSKIT نوع الحقيبة: حقيبة أدوات متعددة الاستخدامات من

المواد والتصميم

، وهو بلاستيك متين مقاوم (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ABS الخامة: مصنوعة من للخدوش والتآكل.

الهيكل: هيكل قوي من البولي إيثيلين، مع حواف من الألومنيوم المؤكسد لتعزيز المتانة

اللون: أسود أنيق مع تفاصيل معدنية

الأبعاد

الطول: 465 ملم

العرض: 335 ملم

الارتفاع: 190 ملم

الوزن وسعة التحميل

الوزن الفارغ: حوالي 4.3 كجم

سعة التحميل القصوى: 12 كجم

المميزات الإضافية

مقبض تلسكوبي قابل للقفل: يمتد حتى 1000 ملم لتسهيل السحب

عجلات دوارة: تسهل التنقل والحركة

أقفال أمان: مزودة بقفلين لضمان أمان الأدوات

جيوب متعددة: تحتوي على جيوب داخلية وخارجية لتخزين الأدوات الصغيرة والملحقات

💡 لماذا تختار حقيبة PROSKIT TC-311؟

تنظيم محسن: تساعد في تنظيم الأدوات والملحقات بشكل فعال



حماية مضمونة: تضمن حماية الأدوات من الصدمات والعوامل الجوية.

سهولة النقل: بفضل المقابض والتصميم المدروس.

متعددة الاستخدامات: مثالية للفنيين، المهندسين، وعمال الصيانة.

The **Proskit TC-311** is a **non-contact voltage tester (pen-type)** designed for detecting live AC voltage in wires, outlets, and electrical devices without direct contact. Here are its key features and specifications:

Key Features:

- **Non-Contact Voltage Detection** – Detects AC voltage (typically 70V–1000V) without physical contact.
- **Visual & Audible Alerts** – LED light and buzzer indicate live voltage.
- **Pen-Style Design** – Compact and portable for easy use.
- **Self-Test Function** – Allows users to verify the tool's functionality before use.
- **Pocket Clip** – For convenient carrying.
- **Auto Power-Off** – Helps conserve battery life.
- **Insulated Tip** – Enhances safety during use.

Typical Applications:

- Checking if wires, outlets, or switches are live.
- Verifying power in circuit breakers or fuse boxes.
- Basic electrical troubleshooting.

Specifications (may vary by model):

- **Voltage Range:** ~70V–1000V AC
- **Frequency:** 50/60Hz
- **Indicator:** LED & buzzer
- **Power Source:** Typically 2× AAA batteries
- **Safety Rating:** Usually CAT III 300V or higher

Safety Notes:

- Always test on a known live source first to confirm functionality.
- Not a replacement for a multimeter for precise measurements.
- Follow electrical safety protocols when working with live circuits.

